



## Stożkowa kotwa transportowa TPA-SA - CONIC

### Informacja o produkcie

Kotwa transportowa TPA-SA - CONIC przeznaczona jest do obciążeń od 0,7 do 22,0 t. Stożkowa kotwa transportowa przeznaczona jest do przechylania płyt z pozycji poziomej do pionowej. Kotwa stożkowa służy do montażu i odwracania prefabrykatów cienkościennych w obu kierunkach. W głowicy kotwy znajduje się otwór, w którym montowana jest śruba blokująca sprzęgu podnoszącego. Pozostałe otwory w kotwie przeznaczone są do dalszego wzmocnienia. Główna kotwy jest tak zaprojektowana, że obciążenie nie może być przenoszone na górną część powierzchni betonu.

**Materiał:** Stal S355.

**Znakowanie:** Grupa ładunkowa + Starcon, kod wsadowy, CE.

**Zakres temperatur:** 200°C

Nr artykułu	Długość mm	Powierzchnia	Load grp.	b mm	c	a	L	Hole mm	Waga kg
6501TPASA0142000	200	Untreated	1,4	15	6	50	200	-	0,38
65012302502301	230	Untreated	2,5	15	10	50	230	14x20	0,674
65012305002901	290	Untreated	5	20	15	70	290	20x22	1,894
65012312505001	500	Untreated	12,5	35	20	150	500	35x45	6,438
65012317005001	500	Untreated	17	35	25	150	500	-	6,82
65012322005001	500	Untreated	22	36	30	150	500	-	9,96

# Rysunek techniczny

