



Hak bezpieczny do zawiesi tekstylnych YOKE X-028 klasa 10

Informacja o produkcie

Co najmniej 25% większy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów klasy 8. Obciążenie próbne testowane przy 2,5-krotnej wartości DOR z certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii. Obciążenie zmęczeniowe do 20 000 cykli przy 1,5-krotnej wartości DOR.

Temperatura hartowania minimum 400°C.

Wykrywanie pęknięć metodą Magnaflux jest wykonywane w 100% dla każdej partii.
Wyprodukowano zgodnie z normą EN 1677-1 i ASME B30.26.

Materiał: Stal stopowa hartowana

Znakowanie: zgodnie z normą, Rozmiar, gatunek, identyfikator producenta, identyfikowalność

Zakres temperatur: -40° do +200°C (bez redukcji DOR).

Zakończenie: Pomalowane na niebiesko

standard: EN 1677-3

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	dla łańcucha klasy 10 mm	H mm	K	P mm	T mm	W mm	Waga kg
402300140780	6	1,4	6	19	138	29	15	38	0,6
402300250780	7-8	2,5	7, 8	24	169	34	20	40	1
402300400780	10	4	10	30	196	44	26	47	1,8
402300670780	13	6,7	13	39	253	52	30	53	3,9

Rysunek techniczny

