



## Hak kontenerowy widełkowy YOKE X-046 klasa 10

### Informacja o produkcie

Co najmniej 25% większy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów klasy 8.  
Testowanie zgodnie z DIN PAS 1061 i ASTM A952/A 952M. Obciążenie próbne testowane przy 2,5-krotnej wartości WLL z certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii. Wytrzymałość zmęczeniowa do 20 000 cykli przy 1,5-krotnej wartości WLL.

Zaprojektowane do montażu do zawiesi łańcuchowych, gdzie konieczne są szerokie otwory w gardzieli.

**Materiał:** Stal stopowa hartowana

**Znakowanie:** zgodnie z normą, Rozmiar, gatunek, identyfikator producenta, identyfikowalność

**Zakres temperatur:** -40° do +200°C (bez redukcji DOR).

**Zakończenie:** Pomalowane na niebiesko

**standard:** EN 1677-1

**Uwaga:** Przed użyciem haka należy sprawdzić, czy haki bez zatrzasków bezpieczeństwa są dopuszczone do stosowania w danym zastosowaniu.

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Klasa:** 10

Nr artykułu	DOR ton	EWL	dla łańcucha klasy 10 Ø mm	A mm	H mm	K	P mm	T mm	Waga kg
402300250770	2,5	133	7,8	9	27	133	62	19	0,95
402300400770	4	163	10	11	32	163	74	23	1,8
402300670770	6,7	200	13	14	39	200	88	32	3,6

# Rysunek techniczny

