



## Hak z zapadką oczkowy YOKE X-044/S Klasa 10

### Informacja o produkcie

Co najmniej 25% większy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów klasy 8. Obciążenie próbne testowane przy 2,5-krotnej wartości DOR z certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii. Obciążenie zmęczeniowe do 20 000 cykli przy 1,5-krotnej wartości DOR.

Temperatura hartowania minimum 400°C.

Wykrywanie pęknięć metodą Magnaflux jest wykonywane w 100% dla każdej partii.

**Materiał:** Stal stopowa hartowana

**Znakowanie:** zgodnie z normą, Rozmiar, gatunek, identyfikator producenta, identyfikowalność

**Zakres temperatur:** -40° do +200°C (bez redukcji DOR).

**Zakończenie:** Pomalowane na niebiesko

**standard:** EN 1677-2

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Klasa:** 10

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	A mm	D mm	H mm	K	P1 mm	T mm	Waga kg
402300140010	6	1,4	20	10	19	80	23	17	0,3
402300250010	7-8	2,5	25	12	22	98	28	20	0,5
402300400010	10	4	33	15	30	122	36	23	1
402300670010	13	6,7	40	18	38	152	40	28	1,8
402301000010	16	10	51	22	44	185	44	36	3,4
402301600010	20	16	61	27	64	230	54	48	7,3
402301900010	22	19	51	31	61	245	76	52	9,3
402302650010	26	26,5	65	34	77	285	77	61	13,5
402304000010	32	40	91	41	79	358	114	65	22

## Rysunek techniczny

