



Hak z zapadką widełkowy YOKE X-043/S Klasa 10

Informacja o produkcie

Co najmniej 25% większy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów klasy 8. Obciążenie próbne testowane przy 2,5-krotnej wartości DOR z certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii. Obciążenie zmęczeniowe do 20 000 cykli przy 1,5-krotnej wartości DOR.

Temperatura hartowania minimum 400°C.

Wykrywanie pęknięć metodą Magnaflux jest wykonywane w 100% dla każdej partii.

Materiał: Stal stopowa hartowana

Znakowanie: zgodnie z normą, Rozmiar, gatunek, identyfikator producenta, identyfikowalność

Zakres temperatur: -40° do +200°C (bez redukcji DOR).

Zakończenie: Pomalowane na niebiesko

standard: EN 1677-2

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Nr artykułu	DOR ton	EWL mm	dla łańcucha klasy 10 mm	A mm	H mm	K	P1 mm	T mm	Waga kg
402300140700	1,4	79	6	7	18	79	23	15	0,3
402300250700	2,5	98	7, 8	9	22	98	27	18	0,6
402300400700	4	122	10	12	30	122	34	24	1,1
402300670700	6,7	147	13	15	37	147	44	30	2,3
402301000700	10	166	16	17	41	166	48	39	3,8
402301600700	16	207	20	24	64	207	57	48	8,7
402301900700	19	217	22	25	61	217	73	52	9,5

Rysunek techniczny

