



Hak skracający oczkowy z pinem YOKE X-0411 klasa 10

Informacja o produkcie

Co najmniej 25% większy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów klasy 8. Testowanie zgodnie z DIN PAS 1061 i ASTM A952/A 952M. Obciążenie próbne testowane przy 2,5-krotnej wartości DOR z certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii. Obciążenie zmęczeniowe do 20 000 cykli przy 1,5-krotnej wartości WLL.

Stosując zapewnienia 100% DOR, dzięki skrzydłom podpierającym, które zapobiegają deformacji ogniw łańcucha. Dodatkowy pin zabezpieczający.

Materiał: Stal stopowa hartowana

Znakowanie: zgodnie z normą, Rozmiar, gatunek, identyfikator producenta, identyfikowalność

Zakres temperatur: -40° do +200°C (bez redukcji DOR).

Zakończenie: Pomalowane na niebiesko

standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Nr artykułu	DOR ton	dla łańcucha klasy 10 mm	A mm	D mm	F mm	K	L	P mm	Waga kg
402300250750	2,5	7, 8	16	11	35	65	98	10	0,4
402300400750	4	10	20	14	46	78	118	12	0,7
402300670750	6,7	13	26	18	47	113	169	18	1,7

Rysunek techniczny

