



Ogniwo zbiorcze z skracaniem 4C YOKE X-A06 klasa 10

Informacja o produkcie

- Co najmniej 25% większy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów klasy 8.
- Wytrzymałość zmęczeniowa do 20 000 cykli przy 1,5-krotnej wartości DOR.
- W pełni zintegrowane haki skracające i ogniwo główne.
- Brak zmniejszenia DOR przy skracaniu łańcucha.
- Szybki montaż.
- Lekki system.
- Ekonomiczny w porównaniu z zawieszami, które wykorzystują wiele komponentów.
- Testowane pod obciążeniem próbnym 2,5 razy większym niż DOR z certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii.

Materiał: Stal stopowa hartowana

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Rozmiar, gatunek, identyfikator producenta, identyfikowalność

Zakres temperatur: -40° up to +200°C (bez redukcji na DOR).

Zakończenie: Malowany proszkowo, niebieski.

standard: EN 1677-4

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	WLL 45- 60° ton	DOR 0-45° (t)	Can be used to single hook acc. To	Waga kg
402100290480	6	2,9	2,1	2,9	6	2,4
402100530480	8	5,3	3,8	5,3	10	4,6
402100840480	10	8,4	6,0	8,4	10	8,1
402101410480	13	14,1	10,1	14,1	12	15,8
402102100480	16	21	15,0	21,0	20	28,9

Rysunek techniczny

