



Ogniwo zbiorcze z skracaniem 4C YOKE X-A06 klasa 10

Informacja o produkcie

- Co najmniej 25% większy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów klasy 8.
- Wytrzymałość zmęczeniowa do 20 000 cykli przy 1,5-krotnej wartości DOR.
- W pełni zintegrowane haki skracające i ogniwo główne.
- Brak zmniejszenia DOR przy skracaniu łańcucha.
- Szybki montaż.
- Lekki system.
- Ekonomiczny w porównaniu z zawieszami, które wykorzystują wiele komponentów.
- Testowane pod obciążeniem próbnym 2,5 razy większym niż DOR z certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii.

Materiał: Stal stopowa hartowana

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Rozmiar, gatunek, identyfikator producenta, identyfikowalność

Zakres temperatur: -40° up to +200°C (bez redukcji na DOR).

Zakończenie: Malowany proszkowo, niebieski.

standard: EN 1677-4

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	WLL 45- 60° ton	DOR 0-45° (t)	D mm	A mm	B mm	K	Waga kg
402100290480	6	2,9	2,1	2,9	19	160	95	290	2,4
402100530480	8	5,3	3,8	5,3	22	170	105	342	4,6
402100840480	10	8,4	6,0	8,4	28	190	110	400	8,1
402101410480	13	14,1	10,1	14,1	32	230	130	503	15,8
402102100480	16	21	15,0	21,0	36	275	150	617	28,9

Rysunek techniczny

