



## Ogniwo zbiorcze z skracaniem 1C YOKE X-A04 klasa 10

### Informacja o produkcie

- Co najmniej 25% większy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów klasy 8.
- Wytrzymałość zmęczeniowa do 20 000 cykli przy 1,5-krotnej wartości DOR.
- W pełni zintegrowane haki skracające i ogniwo główne.
- Brak zmniejszenia DOR przy skracaniu łańcucha.
- Szybki montaż.
- Lekki system.
- Ekonomiczny w porównaniu z zawieszami, które wykorzystują wiele komponentów.
- Testowane pod obciążeniem próbnym 2,5 razy większym niż DOR z certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii.

**Materiał:** Hartowana stal stopowa

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE, Rozmiar, gatunek, identyfikator producenta, identyfikowalność

**Zakres temperatur:** -40° up to +200°C (bez redukcji na DOR).

**Zakończenie:** Malowany proszkowo, niebieski.

**standard:** EN 1677-4

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Klasa:** 10

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR ton	EWL mm	DIN 15401 Hak numer	D mm	A mm	B mm	K	Waga kg
402100140460	6	1,4	120	4	13	120	70	196	0,7
402100250460	8	2,5	140	5	16	140	80	242	1,2
402100400460	10	4	160	6	19	160	95	285	2,1
402100670460	13	6,7	170	10	22	170	105	328	3,9
402101000460	16	10	190	10	28	190	110	392	7

## Rysunek techniczny

