



Ogniwo zbiorcze YOKE X-0082 klasa 10

Informacja o produkcie

Ogniwo zbiorcze zaprojektowane dla 3-4 ciągnowych zawiesi z lin stalowych i zawiesi łańcuchowych. Co najmniej 25% większy DOR w przypadku tradycyjnych produktów klasy 8. Wytrzymałość zmęczeniowa do 20 000 cykli przy 1,5-krotnej DOR.

Testowane pod obciążeniem próbnym 2,5 razy większym niż WLL z certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii.

Materiał: Hartowana stal stopowa

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Rozmiar, gatunek, identyfikator producenta, identyfikowalność

Zakres temperatur: -40° up to +200°C (bez redukcji na DOR).

Zakończenie: Malowany proszkowo, niebieski.

standard: EN 1677-4

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Nr artykułu	Kod DOREWL	Proof Load ton	Proof Load kN	dla łańcucha klasy 10 Ø 2 ciągnowego mm	dla łańcucha klasy 10 Ø 3-4 ciągnowego mm	DOR 0-45° (t)	Used to single hook acc. to DIN 15401 No.	Waga kg	
402100360440	ED-22	3,55	394	87	6,7,8	6	3,55	25	3,2
402100560440	ED-28	5,6	374	137	10	7,8	5,6	25	5,4
402100950440	ED-32	9,5	425	233	13	10	9,5	25	7,4
402101410440	ED-40	14,1	455	343	16	13	14,1	25	12,1
402102110440	ED-40	21,2	480	519	20	16	21,2	25	14,2

Rysunek techniczny

