



Ogniwo główne YOKE X-0080 klasa 10

Informacja o produkcie

Ogniwo główne przeznaczone do zawiesi jednocięgowych łańcuchowych, linowych i taśmowych.

Co najmniej 25% większy DOR w przypadku tradycyjnych produktów klasy 8. Wytrzymałość zmęczeniowa do 20 000 cykli przy 1,5-krotnej DOR.

Testowane pod obciążeniem próbnym 2,5 razy większym niż WLL z certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii.

Material: Hartowana stal stopowa

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Rozmiar, gatunek, identyfikator producenta, identyfikowalność

Zakres temperatur: -40° up to +200°C (bez redukcji na DOR).

Zakończenie: Malowany proszkowo, niebieski.

standard: EN 1677-4

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Nr artykułu	Kod	DOR ton	EWL mm	Proof Load kN	dla łańcucha klasy 10 Ø a ciągnowego mm	DOR 0-45° (t)	Used to single hook acc. to DIN 15401 No.	D mm	A mm	B mm	Waga kg
402100670540	ED-28	6,7	340	164	13	6,7	25	28	340	180	4,7
402101000540	ED-32	10	340	245	16	10	25	32	340	180	6,2
402101900540	ED-40	19	340	466	20,22	19	25	40	340	180	10

Rysunek techniczny

