



Ogniwo główne YOKE X-002W klasa 10

Informacja o produkcie

Ogniwo główne Yoke zostało zaprojektowane z myślą o 1 i 2 ciągnowych zawiesiach linowych oraz łańcuchowych.

Co najmniej 25% razy wyższy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów w klasie 8.

Test jakości potwierdzony certyfikatem dla każdej partii wykonany na 2,5 x DOR.

Materiał: Hartowana stal stopowa.

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Rozmiar, gatunek, identyfikator producenta, identyfikowalność

Zakres temperatur: -40° up to +200°C (bez redukcji na DOR).

Zakończenie: Malowany proszkowo, niebieski.

standard: EN 1677-4

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

| Nr artykułu | Kod | DOR ton | EWL mm | dla łańcucha klasy 10 Ø 2 ciągnowego mm | dla łańcucha klasy 10 Ø a ciągnowego mm | Din 15401.NO | D mm | A mm | B mm | Waga kg |
|--------------|-------|---------|--------|---|---|--------------|------|------|------|---------|
| 402100280500 | CD-13 | 2,8 | 120 | 6 | 7,8 | 4 | 13 | 120 | 70 | 0,4 |
| 402100400500 | CD-16 | 4 | 140 | 7,8 | 10 | 5 | 16 | 140 | 80 | 0,7 |
| 402100670500 | CD-19 | 6,7 | 160 | 10 | 13 | 6 | 19 | 160 | 95 | 1,1 |
| 402100850500 | CD-22 | 8,5 | 170 | 10 | 13 | 10 | 22 | 170 | 105 | 1,6 |
| 402101150500 | CD-28 | 11,5 | 190 | 13 | 16 | 10 | 28 | 190 | 110 | 2,9 |
| 402101700500 | CD-32 | 17 | 230 | 16 | 20 | 12 | 32 | 230 | 130 | 4,5 |
| 402102510500 | CD-36 | 25,1 | 275 | 20 | 22 | 20 | 36 | 275 | 150 | 6,7 |

Rysunek techniczny

