



Ogniwo główne YOKE X-002W klasa 10

Informacja o produkcie

Ogniwo główne Yoke zostało zaprojektowane z myślą o 1 i 2 ciągnowych zawiesiach linowych oraz łańcuchowych.

Co najmniej 25% razy wyższy DOR niż w przypadku tradycyjnych produktów w klasie 8.

Test jakości potwierdzony certyfikatem dla każdej partii wykonany na 2,5 x DOR.

Materiał: Hartowana stal stopowa.

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Rozmiar, gatunek, identyfikator producenta, identyfikowalność

Zakres temperatur: -40° up to +200°C (bez redukcji na DOR).

Zakończenie: Malowany proszkowo, niebieski.

standard: EN 1677-4

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Nr artykułu	Kod	DOR ton	EWL mm	dla łańcucha klasy 10 Ø 2 ciągnowego mm	dla łańcucha klasy 10 Ø a ciągnowego mm	Din 15401.NO	D mm	A mm	B mm	Waga kg
402100280500	CD-13	2,8	120	6	7,8	4	13	120	70	0,4
402100400500	CD-16	4	140	7,8	10	5	16	140	80	0,7
402100670500	CD-19	6,7	160	10	13	6	19	160	95	1,1
402100850500	CD-22	8,5	170	10	13	10	22	170	105	1,6
402101150500	CD-28	11,5	190	13	16	10	28	190	110	2,9
402101700500	CD-32	17	230	16	20	12	32	230	130	4,5
402102510500	CD-36	25,1	275	20	22	20	36	275	150	6,7

Rysunek techniczny

