

Szake ocynkowane DIN 82101

Informacja o produkcie

Szake ocynkowane elektrycznie dopuszczone do podnoszenia.

Materiał: Stal

Znakowanie: oznaczenie CE

Zakończenie: Ocynkowane elektrycznie

Dodatkowa informacja: Dostępne są również szake HDG, zapraszamy do kontaktu z działem handlowym.

Współczynnik bezpieczeństwa: 5:1



Nr artykułu	DOR ton	Packing	d4 mm	b1 mm	d1 mm	d2 mm	h1 mm	Waga kg
420100010742	0,1	50	5	7	4	5	15	0,017
420100020740	0,16	50	6	8	5	6	18	0,024
420100250740	0,25	50	8	11	7	8	24	0,054
420100040740	0,4	25	10	14	8	10	30	0,097
420100630740	0,6	25	12	17	10	12	36	0,18
420100100740	1	25	16	21	13	15	49	0,3
420100160740	1,6	25	20	27	17	19	61	0,57
420100200740	2	1	22	30	19	21	67	0,98
420100250740	2,5	1	24	33	21	23	73	1,3
420100320740	3	1	27	38	24	26	84	1,85
420100400740	4	1	30	42	27	29	91	2,53
420100500740	5	1	36	47	30	33	111	4
420100800740	8	1	45	60	38	41	140	7,9
420101000740	10	1	48	66	42	45	147	10
420101600740	16	1	60	81	52	55	185	19,2
420102000740	20	1	68	90	58	60	211	28

Rysunek techniczny

