

## Szakla YOKE 8-809

### Informacja o produkcie



Szakla z szerokim korpusem z sworzeniem z kutego stopu. Wszystkie szekle posiadają nr partii, który łączy się z certyfikatem testowym i zapewnia identyfikowalność jakości.

Testowane pod obciążeniem próbnym 2,5 razy większym niż DOR z certyfikatem dla każdej wyprodukowanej partii. Wytrzymałość zmęczeniowa do 20 000 cykli zmęczeniowych do 1,5-krotnej wartości dopuszczalnego obciążenia roboczego.

100% wykrywanie pęknięć metodą magnaflux podczas produkcji.

**Materiał:** kuta stal stopowa

**Znakowanie:** oznaczenie CE, Rozmiar, DOR, CE, ID producenta, identyfikowalność.

**Zakres temperatur:** -40°C do +200°C (bez redukcji WLL).

**Zakończenie:** Pomalowane na niebiesko.

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 5:1

**Klasa:** 10

Nr artykułu	DOR ton	Nominal size mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E	G	H mm	K	R mm	W mm	Waga kg
420100700940	7	19	91	41	18	22	32	46	150	104	32	33	1,7
420101250940	12,5	26	118	54	23	29	41	61	194	140	35	44	3,8
420101800940	18	32	148	64	30	36	51	68	238	172	38	54	6,7
420103000940	30	38	176	80	35	45	64	89	289	216	45	60	12,5

## Rysunek techniczny

