

## Ściągacz śrubowy otwarty do spawania DIN 1480 / Śruba rzymska

### Informacja o produkcie



Ściągacze śrubowe dobrej jakości do spawania, dla zastosowań konstrukcyjnych.

**Materiał:** Stal

**Zakończenie:** Ocynk elektryczny

**Uwaga:** Nie należy używać do podnoszenia.

<b>Nr artykułu</b>	<b>Długość mm</b>	<b>Gwint</b>	<b>a</b>	<b>b mm</b>	<b>c</b>	<b>Waga kg</b>
492132000210	240-320	M6	240 – 320	110	65	0,093
492131500210	240-315	M8	240 – 315	110	65	0,14
492138500210	300-385	M10	300 – 385	125	75	0,28
492138000210	300-380	M12	300 – 380	125	75	0,4
492151000210	400-510	M16	400 – 510	170	100	0,89
492157000210	440-570	M20	440 – 570	200	120	1,6
492169000210	520-690	M24	520 – 690	255	150	2,82
492168000210	520-680	M30	520 – 680	255	160	4,23
492178000210	600-780	M36	600 – 780	295	180	7,07
492190000210	700-900	M42	700 – 900	330	200	11,6
492195500210	760-955	M48	760 – 955	355	195	19

## Rysunek techniczny

