

Ściągacz śrubowy rurowy (zamknięty) do wspawania / Śruba rzymska DIN 1478

Informacja o produkcie



Ściągacze śrubowe dobrej jakości do wspawania, dla zastosowań konstrukcyjnych.

Materiał: Stal

Zakończenie: Ocynk elektryczny

Uwaga: Nie należy używać do podnoszenia.

| Nr artykułu | Długość mm | Gwint | a | b mm | c | Waga kg |
|--------------|------------|-------|-----------|------|-----|---------|
| 492133000200 | 240-330 | M6 | 240 – 330 | 110 | 65 | 0,14 |
| 492132500200 | 240-325 | M8 | 240 – 325 | 110 | 65 | 0,18 |
| 492139500200 | 300-395 | M10 | 300 – 395 | 125 | 75 | 0,32 |
| 492139000200 | 300-390 | M12 | 300 – 390 | 125 | 75 | 0,45 |
| 492152000200 | 400-520 | M16 | 400 – 520 | 170 | 100 | 0,9 |
| 492154000200 | 400-540 | M20 | 400 – 540 | 200 | 120 | 1,5 |
| 492170000200 | 520-700 | M24 | 520 – 700 | 255 | 150 | 2,75 |
| 492168000200 | 520-680 | M30 | 520 – 680 | 255 | 160 | 3,94 |
| 492178000200 | 600-780 | M36 | 600 – 780 | 295 | 180 | 6,5 |

Rysunek techniczny

