

Ściągacz śrubowy otwarty / Śruba rzymska

Informacja o produkcie

Ściągacz śrubowy do zastosowań profesjonalnych. Wyposażony w nakrętki blokujące i zakończenie widły/widły.

Materiał: Stal specjalna SAE 1035

Znakowanie: DOR, rozmiar

Zakończenie: Ocynk ogniowy

Współczynnik bezpieczeństwa: 5:1



| Nr artykułu | DOR ton | Min. siła zrywająca ton ton | Gwint | A mm | B mm | C mm | D mm | Waga kg |
|--------------|---------|-----------------------------|------------|------|------|------|---------|---------|
| 422100540340 | 0,54 | 2,7 | 3/8"x6" | 12 | 21 | 8 | 273-409 | 0,57 |
| 422100100340 | 1 | 5 | 1/2"x9" | 16 | 26 | 10 | 380-587 | 1,18 |
| 422100160340 | 1,59 | 7,95 | 5/8"x9" | 18 | 32 | 13 | 421-622 | 2,12 |
| 422100240340 | 2,36 | 11,8 | 3/4"x9" | 24 | 38 | 16 | 422-639 | 3,03 |
| 422100330340 | 3,27 | 16,35 | 7/8"x12" | 27 | 42 | 19 | 559-825 | 4,9 |
| 422100450340 | 4,54 | 22,7 | 1"x12" | 30 | 50 | 22 | 598-859 | 6,96 |
| 422100690340 | 6,9 | 34,5 | 1 1/4"x12" | 44 | 71 | 28 | 641-916 | 11,9 |
| 422100970340 | 9,71 | 48,55 | 1 1/2"x12" | 52 | 71 | 35 | 675-941 | 16,9 |

Rysunek techniczny

