

Ściągacz śrubowy otwarty / Śruba rzymska

Informacja o produkcie

Ściągacz śrubowy do zastosowań profesjonalnych. Wyposażony w nakrętki blokujące i zakończenie widły/widły.

Materiał: Stal specjalna SAE 1035

Znakowanie: DOR, rozmiar

Zakończenie: Ocynk ogniowy

Współczynnik bezpieczeństwa: 5:1



Nr artykułu	DOR ton	Min. siła zrywająca ton ton	Gwint	A mm	B mm	C mm	D mm	Waga kg
422100540340	0,54	2,7	3/8"x6"	12	21	8	273-409	0,57
422100100340	1	5	1/2"x9"	16	26	10	380-587	1,18
422100160340	1,59	7,95	5/8"x9"	18	32	13	421-622	2,12
422100240340	2,36	11,8	3/4"x9"	24	38	16	422-639	3,03
422100330340	3,27	16,35	7/8"x12"	27	42	19	559-825	4,9
422100450340	4,54	22,7	1"x12"	30	50	22	598-859	6,96
422100690340	6,9	34,5	1 1/4"x12"	44	71	28	641-916	11,9
422100970340	9,71	48,55	1 1/2"x12"	52	71	35	675-941	16,9

Rysunek techniczny

