



Ręczny wciągnik łańcuchowy KITO CB ATEX

Informacja o produkcie

Ogólne: Ten wciągnik łańcuchowy zapewnia bezpieczną pracę w potencjalnie wybuchowej atmosferze. Jest on zabezpieczony przed wybuchowymi gazami, oparami i pyłami. KITO zapewnia kwalifikowane zastosowanie wciągników łańcuchowych serii KITO CB ATEX zgodnych z dyrektywą ATEX.

Dostępne do stosowania w środowisku o temperaturze T4.

Opcje:

- Różne rodzaje podwieszenia: obejmują hak górny i KITO Universal Trolleys TS model ATEX wersja (konfiguracje z wózkami zwykłymi lub z przekładnią ręczną) dla lepszej kontroli obciążenia.
- Urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem (OLL): unikalny mechanizm sprzęgła ślizgowego chroni wciągnik przed uszkodzeniem w przypadku nadmiernego przeciążenia bez zwiększania rozmiarów urządzenia.
- Specjalne udźwigi są dostępne na życzenie.

Znakowanie: Tabliczka znamionowa z DOR, oznaczeniem CE i numerem seryjnym.

Zakończenie: Malowany

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu	DOR	Wysokość podnoszenia [m]	Typ	Łańcuch nośny Ø (mm)	Liczba łańcuchów	Chain pull to lift full load daN	Wysokość główki C mm	a mm	b mm	d mm	e mm	f mm	g mm	s mm	Waga kg
500500050250070	0,5	2,5	CB005 ATEX	6.3 x 19	1	29	295	162	161	2 500	71	99	39	42,5	11,5
500500100250070	1	2,5	CB010 ATEX	7.1 x 21	1	35	350	171	182	2 500	78	112	34	47,5	14,5
500500200300070	2	3	CB020 ATEX	7.1 x 21	2	33	510	171	235	3 100	78	162	42,5	56	24
500500300300070	3	3	CB030 ATEX	9.0 x 27	2	34	600	192	282	3 600	91	194	46,5	63	41

Rysunek techniczny

