

## Uchwyt do podnoszenia kręgów betonowych

### Informacja o produkcie

Dostosowane do podnoszenia kręgów betonowych. Dostępne w wersji 2 oraz 3 ciągnowych, w dwóch wariantach:

- Standardowy I oraz P bez dodatkowej osłonki
- Model K z dodatkową gumową osłonką

Standardowa długość ciągną to 1,5m.

**Materiał:** Stal

**Znakowanie:** oznaczenie CE

**Zakończenie:** Malowany, żółty

**Dodatkowa informacja:** L - odpowiada za zakres pracy szczęk

**Uwaga:** Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1



Nr artykułu	DOR ton	Szerokość szczęk mm	L	Waga kg
502100201201200	2	60-120	245	25
502100201701204	2	80-170	235	35
502100201201205	2	60-120	345	35
502100301201200	3	60-120	245	37
502100301201205	3	60-120	345	45
502100301701204	3	80-170	235	46

## Dane techniczne

### DANE ZACISKÓW DO RUR BETONOWYCH

Kod produktu	Model	Przydatność	Liczba odciągów
KRT2P	normalna szczęka (P)	normalna rura	2-ciężnowe
KRT2I	szeroka szczęka (I)	normalna rura	2-ciężnowe
KRT2K	wysoka szczęka (K)	rura z gumową uszczelką	2-ciężnowe
KRT3P	normalna szczęka (P)	normalna rura	3-ciężnowe
KRT3K	wysoka szczęka (K)	rura z gumową uszczelką	3-ciężnowe
KRT3I	szeroka szczęka (I)	normalna rura	3-ciężnowe

### JAW MODELS

Norma	Szerokość	Wysokość
P-model, 60-120 mm	I-model, 80-170 mm	K-model, 60-120 mm
Kod produktu: <b>KRTLS</b>	Kod produktu: <b>KRTLL</b>	Kod produktu: <b>KRTL P</b>