

## Trawersa ramowa typ 6640

### Informacja o produkcie

**CERTEX**

**Ogólne:** Ramy mają wysoki punkt oscylacji, co skutkuje dobrym wyważeniem. W tabeli przedstawiono tylko kilka przykładów dostępnych rozmiarów. Inne długości i obciążenia robocze mogą być wykonane zgodnie z wymaganiami klienta. Ramy mogą być wyposażone w akcesoria takie jak haki, zawiesia linowe, zawiesia łańcuchowe lub zawiesia tekstylne. Prosimy zapoznać się również z naszym opisem we wstępie do tego rozdziału na temat belek podnoszących.

**Znakowanie:** Dopuszczalne obciążenie robocze i znak CE.

**Zakończenie:** Lakierowany na żółto (inne kolory na życzenie)



Nr artykułu	DOR ton	Długość m	Szerokość m	DOR
6205	0,5	1-6	1-6	-
6205	1	1-6	1-6	-
6205	2	1-6	1-6	-
6205	3	1-6	1-6	-
6205	4	1-6	1-6	-
6205	5	1-6	1-6	-
6205	6	1-6	1-6	-
6205	8	1-6	1-6	-
6205	10	1-6	1-6	-
6205	12	1-6	1-6	-
6205	15	1-6	1-6	-
6205	20	1-6	1-6	-
6205	-	1-6	1-6	>20 Ton