

## Trawersa regulowana

### Informacja o produkcie



### CERTEX

**Ogólne:** Niskoprofilowa belka podnosząca zapewniająca minimalną przestrzeń nad głową. Centralne ucho jest regulowane w celu umieszczenia go powyżej środka ciężkości ładunku. Z kilkoma punktami podnoszenia dla maksymalnej elastyczności. Tabela przedstawia tylko kilka przykładów dostępnych rozmiarów i zawiera wskazówki dotyczące wymiarów, obciążeń i ciężarów. Inne długości i obciążenia robocze mogą być wykonane zgodnie z wymaganiami klienta. Wszystkie belki są dostarczane w komplecie z szaklami zgodnie z tabelą. Belki mogą być dostarczone z innymi akcesoriami, takimi jak haki, zawiesia linowe, łańcuchowe lub tekstylne. Prosimy o zapoznanie się z naszym opisem we wstępie do tego rozdziału na temat belek podnoszących.

**Konstrukcja:** Lekka spawana konstrukcja belki zapewniająca dobrą sztywność skrętną.

**Testowane:** 1,5 x DOR

**Materiał:** Belki i blachy z wysokowytrzymałej stali konstrukcyjnej.

**Znakowanie:** Dopuszczalne obciążenie robocze i znak CE.

**Zakończenie:** Pomalowane na żółto.

Nr artykułu	DOR ton	Długość m	DOR
6205	0,5	1-6	-
6205	1	1-6	-
6205	2	1-6	-
6205	3	1-6	-
6205	4	1-6	-
6205	5	1-6	-
6205	6	1-6	-
6205	8	1-6	-
6205	10	1-6	-
6205	12	1-6	-
6205	15	1-6	-
6205	20	1-6	-
6205	-	1-6	>20 Ton