

## Trawersa typ 6600 regulowana

### Informacja o produkcie



### CERTEX

**Ogólne:** Niskoprofilowa belka podnosząca zapewniająca minimalną przestrzeń nad głową. Tabela przedstawia tylko kilka przykładów dostępnych rozmiarów i zawiera wskazówki dotyczące wymiarów, obciążeń i ciężarów. Inne długości i obciążenia robocze mogą być wykonane zgodnie z wymaganiami klienta. Wszystkie belki są dostarczane w komplecie z szaklami zgodnie z tabelą. Belki mogą być dostarczone z innymi akcesoriami, takimi jak haki, zawiesia linowe, łańcuchowe lub tekstylne. Prosimy o zapoznanie się z naszym opisem we wstępie do tego rozdziału na temat belek podnoszących.

**Konstrukcja:** Lekka spawana konstrukcja belki zapewniająca dobrą sztywność skrętną.

**Testowane:** 1,5 x DOR.

**Materiał:** Belki i blachy z wysokowytrzymałej stali konstrukcyjnej.

**Znakowanie:** Dopuszczalne obciążenie robocze i znak CE.

**Zakończenie:** Pomalowane na żółto.

**Dodatkowa informacja:** Produkowane również z płytami i/lub hakami do koparek na końcach.

<b>DOR ton</b>	<b>długość m</b>	<b>DOR</b>
0,5	1-6	-
1	1-6	-
2	1-6	-
3	1-6	-
4	1-6	-
5	1-6	-
6	1-6	-
8	1-6	-
10	1-6	-
12	1-6	-
15	1-6	-
20	1-6	-
-	1-6	>20 Ton