

Trawersa typ 6600

Informacja o produkcie



CERTEX

Ogólne: Niskoprofilowa belka podnosząca zapewniająca minimalną przestrzeń nad głową. W tabeli przedstawiono tylko kilka przykładów dostępnych rozmiarów i podano orientacyjne wymiary, obciążenia i ciężary. Inne długości i obciążenia robocze mogą być wykonane zgodnie z wymaganiami klienta. Wszystkie belki są dostarczane w komplecie z szakłami zgodnie z tabelą. Belki mogą być dostarczone z innymi akcesoriami, takimi jak haki, zawiesia linowe, łańcuchowe lub tekstylne. Prosimy o zapoznanie się z naszym opisem we wstępie do tego rozdziału na temat belek podnoszących.

Konstrukcja: Lekka spawana konstrukcja belki zapewniająca dobrą sztywność skrętną.

Dowód: 1,5 x WLL.

Materiał: Belki i blachy z wysokowytrzymałej stali konstrukcyjnej.

Znakowanie: Dopuszczalne obciążenie robocze i znak CE.

Zakończenie: Pomalowane na żółto.

Dodatkowa informacja: Produkowane również z płytami i/lub hakami do koparek na końcach.

Nr artykułu	DOR ton	Długość m
62056600005	0,5	1-6
62056600010	1	1-6
62056600020	2	1-6
62056600030	3	1-6
62056600040	4	1-6
62056600050	5	1-6
62056600060	6	1-6
62056600080	8	1-6
62056600100	10	1-6
62056600120	12	1-6
62056600150	15	1-6
62056600200	20	1-6

Rysunek techniczny

