



ROPETEX smar do lin stalowych heavy duty lube 70

Informacja o produkcie

ROPETEX

Ropetex Heavy Duty Lube 70 jest średnio tiksotropowym smarem żelowym o stabilnych właściwościach w szerokim zakresie temperatur. Zapewnia doskonałą ochronę przed korozją w morskich warunkach pracy. Heavy Duty Lube 70 jest opracowany dla długiej żywotności na linach statycznych lub linach statycznych lub dynamicznych w bardzo agresywnym środowisku. Dodatkowo posiada dobre właściwości zmywające wydajność zmywania.

Typowe zastosowania: Dźwigi morskie, olinowanie stałe, liny cumownicze; liny wieżowe, wciągarki zewnętrzne.

Metody nakładania: Urządzenie wysokociśnieniowe lub szczotkowanie

Minimalna temperatura aplikacji: -20°C

Kolor / tekstura: Glossy Black Żel.

NLGI Grade: NLG10

Test w gorącej mgie solnej: 720 godzin

Obciążenie spoiny 4-kulkowej: > 180 kgf

Dostępny w opakowaniach po 12,5 kg.

Dodatkowo:

Nie zapomnij pobrać białej książki z wieloma przydatnymi informacjami na temat smarów do lin stalowych. Jest ona bezpłatna! (patrz "pliki do pobrania" na dole tej strony).

Zakres temperatur: -40°C do +70°C

Nr artykułu

Opis

Waga
kg

142501250040

Ropetex Heavy Duty Lube 70

12,5