



## ROPETEX smar do lin stalowych thin lube 30

### Informacja o produkcie

#### ROPETEX

Ropetex Thin Lube 30 jest pól suchym cienkowarstwowym środkiem smarnym, który może być używany w szerokim zakresie zastosowań, zarówno w przemyśle jak i budownictwie. Ma doskonałe właściwości penetracyjne i właściwości antykorozyjne. Thin Lube 30 minimalizuje również zużycie pomiędzy drutami i splotkami liny stalowej, dlatego jest idealny do częstego stosowania w trudnych warunkach pracy. Zawiera również składniki, które zmniejszają zanieczyszczenie cząstkami ściernymi, prawdopodobieństwo "wyrzucania" smaru i gromadzenia się smaru.

**Typowe zastosowania:** Ogólne podnoszenie przemysłowe, liny wciągarek, żurawie wieżowe, żurawie samojezdne, żurawie nabrzeżne i liny rybackie.

**Metody aplikacji:** Przenośny opryskiwacz lub szczotkowanie/kapanie.

**Minimalna temperatura aplikacji:** -5°C (przed aplikacją produkt powinien być przechowywany w temperaturze co najmniej 10°C przez 48 godzin).

**Postać:** Brązowy nieprzezroczysty płyn.

**Klasa NLGI:** Ciecz rozpuszczalnikowa

**Obciążenie zgrzewu 4-kulowego:** > 100 kgf

Dostępny w 400 ml aerosol, 5 litrowej puszcze i 20 litrowej puszcze.

#### Extra:

Nie zapomnij pobrać białej książki z wieloma przydatnymi informacjami na temat smarów do lin stalowych. Jest ona bezpłatna! (patrz "pliki do pobrania" na dole tej strony)

**Zakres temperatur:** -30°C do +60°C

| Nr artykułu  | Opis                                 |
|--------------|--------------------------------------|
| 142500040010 | Ropetex Thin Lube 30, 400 ml aerosol |
| 142500500010 | Ropetex Thin Lube 30, 5 lit can      |
| 142502000010 | Ropetex Thin Lube 30, 20 lit drum    |