



## ROPETEX smar do lin stalowych traction lube 40

### Informacja o produkcie

#### ROPETEX

Ropetex Traction Lube 40 to syntetyczny środek smarujący, który pokrywa powierzchnie drutu warstwą antypoślizgową. Jest przeznaczony do sytuacji, w których przyczepność w wyniku tarcia jest niezbędna, ponieważ zapewnia wewnętrzne smarowanie, unikając jednocześnie nadmierne gromadzenie się smaru przy wielokrotnych zastosowaniach.

**Typowe zastosowania:** Windy, podnośniki i wciągarki trakcyjne.

**Metody aplikacji:** Przenośny opryskiwacz lub szczotkowanie/kapanie.

**Minimalna temperatura aplikacji:** -5°C (produkt powinien być przechowywany w temperaturze co najmniej 10°C przez 48 godzin przed aplikacją).

**Kolor / konsystencja:** Biały płyn wodny.

**Klasa NLGI:** Ciecz rozpuszczalnikowa

**Obciążenie zgrzewu 4-kulowego:** > 110 kgf

Dostępny w 20 litrowych beczkach.

**Dodatkowe:**

Nie zapomnij pobrać białej książki z wieloma przydatnymi informacjami na temat smarów do lin stalowych. Jest ona bezpłatna! (patrz "pliki do pobrania" na dole tej strony).

**Zakres temperatur:** -55°C do +40°C

#### Nr artykułu

142502000020

#### Opis

Ropetex Traction Lube 40, 20 lit drum