



ROPETEX smar do lin stalowych traction lube 40

Informacja o produkcie

ROPETEX

Ropetex Traction Lube 40 to syntetyczny środek smarujący, który pokrywa powierzchnie drutu warstwą antypoślizgową. Jest przeznaczony do sytuacji, w których przyczepność w wyniku tarcia jest niezbędna, ponieważ zapewnia wewnętrzne smarowanie, unikając jednocześnie nadmierne gromadzenie się smaru przy wielokrotnych zastosowaniach.

Typowe zastosowania: Windy, podnośniki i wciągarki trakcyjne.

Metody aplikacji: Przenośny opryskiwacz lub szczotkowanie/kapanie.

Minimalna temperatura aplikacji: -5°C (produkt powinien być przechowywany w temperaturze co najmniej 10°C przez 48 godzin przed aplikacją).

Kolor / konsystencja: Biały płyn wodny.

Klasa NLGI: Ciecz rozpuszczalnikowa

Obciążenie zgrzewu 4-kulowego: > 110 kgf

Dostępny w 20 litrowych beczkach.

Dodatkowe:

Nie zapomnij pobrać białej książki z wieloma przydatnymi informacjami na temat smarów do lin stalowych. Jest ona bezpłatna! (patrz "pliki do pobrania" na dole tej strony).

Zakres temperatur: -55°C do +40°C

Nr artykułu

142502000020

Opis

Ropetex Traction Lube 40, 20 lit drum