

Trawersa do wózków widłowych



Informacja o produkcie



Podczas pracy wózkiem widłowym często zachodzi potrzeba podnoszenia w jednym punkcie, z wykorzystaniem obu widel i pełnego udźwigu wózka widłowego. Nasza belka do wózków widłowych stanowi proste rozwiązanie, ponieważ można ją szybko zamocować na widłach bez konieczności stosowania mechanicznego ryglowania. Stojak ułatwiający odbiór i zwrot belki (magazynowanie) może być wykonany na zamówienie.

Konstrukcja: Płyta cięta z przyspawanymi płytami nośnymi. Guma czarna pod płytami zapobiega przesuwaniu się podczas załadunku. Model 6702 posiada duże otwory dla ciężarówek z nogami stabilizującymi. Belka jest dostarczana w komplecie z szeklą i obrotowym hakiem bezpieczeństwa

Testowane: Obciążenie próby 2 x DOR

Materiał: Wysokowytrzymała stal konstrukcyjna.

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, Maksymalne obciążenie

Zakończenie: Pomalowane na żółto.

standard: EN 13155

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu	Kod	DOR ton	A mm	B mm	G	H mm	L	Waga kg
622167000209	6702	2	92	220	50	340	180	7
622167000309	6703	3	72	165	100	385	450	12
622167000509	6705	5	72	165	100	425	450	16
622167000809	6708	8	92	200	120	535	550	60

Rysunek techniczny

