

Opaska z napinaczem 25mm LC 750 daN STF 100 daN

Informacja o produkcie



Głównie stosowany system mocujący przez firmy transportowe, odpowiedni dla wszystkich rodzajów ładunków. Wszystkie elementy są testowane i bardzo wysokiej jakości, aby zapewnić długą trwałość i wysokie bezpieczeństwo. Uchwyt jest zaprojektowany tak, aby zapewnić pewny i wygodny chwyt. Taśma wykonana jest z wysokowytrzymałej taśmy poliestrowej, co sprawia, że pas jest odpowiednio elastyczny i trwały. - Standardowa siła naciągu (STF) wynosi 100 daN. - Dostępne również w innych wariantach kolorystycznych zapraszamy do kontaktu z biurem handlowym

Materiał: Poliester i Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, zgodne z wymaganiami normy

standard: EN 12195-2

Dodatkowa informacja: Maksymalne dopuszczalne wydłużenie taśmy 4%. Standardowa długość części krótkiej to 0,5m.

Nr artykułu	Zdolność mocująca daN	Min. siła zrywająca ton	Długość m	Szerokość	Typ	Kolor
25050321F	750	1,5	2	25	bezkońcowy	Pomarańczowy
25050325F	750	1,5	2	25	bezkońcowy	Czarny
25050322F	750	1,5	3	25	bezkońcowy	Pomarańczowy
25050326F	750	1,5	3	25	bezkońcowy	Czarny
25050323F	750	1,5	4	25	bezkońcowy	Pomarańczowy
25050327F	750	1,5	4	25	bezkońcowy	Czarny
25050324F	750	1,5	5	25	bezkońcowy	Pomarańczowy
25050328F	750	1,5	5	25	bezkońcowy	Czarny