

## Pochłaniacze wilgoci do kontenerów

### Informacja o produkcie



Pochłaniacze wilgoci w kontenerze transportowym stosowane są do ochrony towaru przed wilgocią wewnątrz kontenera transportowego. Używamy dwóch różnych rodzajów środków osuszających w kontenerach: żelowe i plastikowe. Składnikiem aktywnym dla obu kategorii jest chlorek wapnia. Środki osuszające z chlorkiem wapnia są przyjazne dla środowiska naturalnego i dla tych, którzy używają tych produktów. Posiadają one wyjątkową zdolność do absorbowania wilgoci z otaczającego powietrza.

**Znakowanie:** zgodne z wymaganiami norm

**Zakres temperatur:** – 20° C do + 80° C

| Nr artykułu   | Model       | Wymiary mm  | Waga kg |
|---------------|-------------|-------------|---------|
| 753127110006B | Compact AGC | 230x500x50  | 1       |
| 753127110006B | Hanging AGH | 1500x135x20 | 1       |
| 753127110001B | AbsorPol AP | 1180x116x35 | 1       |
| 753127110004B | Blanket AGB | 1500x135x20 | 1       |
| 753127110005B | MAX AGM     | 530x530x50  | 2       |
| 753127110006B | AbsorTop AT | 395x380x115 | 2       |