

Smycz z amortyzatorem FA3082015

Informacja o produkcie



Rozwidlona smycz rozciągliwa z absorberem energii i 3 aluminiowymi karabinkami.
Poliestrowa, rozciągliwa/elastyczna smycz o szerokości 35 mm, specjalnie zaprojektowana, aby wytrzymać ostre krawędzie.
Pochłaniacz energii w postaci taśmy o szerokości 45 mm z kontrolowanym rozerwaniem, który redukuje siłę upadku do mniej niż 6 kN.
Łączniki: 2 zielone aluminiowe haki rusztowaniowe, rozwarcie wrót 60 mm i 1 zielony aluminiowy karabinek zakręcany, rozwarcie wrót 18,5 mm.
Pętle zabezpieczone odporną na ścieranie taśmą rurową.
Kompaktowy absorber energii, chroniony przez mały woreczek z zamkiem błyskawicznym, łatwo otwierany w celu wewnętrznej kontroli taśmy absorbera energii.

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: - 30°C do + 50°C

standard: EN 355

Dodatkowa informacja: Maks. Waga użytkownika 140 kg.

Nr artykułu	Długość m	Maks. waga użytkownika kg	Waga kg
821100151100	1,5	140	1,7