

Pas mocujący POWERTEX Lorry

Informacja o produkcie



POWERTEX



Pasy mocujące POWERTEX Lorry dostępne są jako odciąg bez końca lub dwuczęściowe i stosowane są przez profesjonalnych przewoźników.

Elastyczne i trwałe odciąg wykonane z wysokowytrzymałej przędzy poliestrowej oraz stalowych zapadek i haków.

Odpowiednie dla profesjonalnych przewoźników z wysoką standardową siłą napinającą STF.

- Lekkie i elastyczne o LC 1700 daN i STF 350 daN.
- Pomarańczowa taśma z 4 czarnymi paskami dla łatwej identyfikacji.
- Zarówno część długa jak i krótka posiadają niebieskie etykiety identyfikacyjne
- Etykieta zawiera informacje o STF i zdolności mocowania dla różnych połączeń odciągowych
- Każda część jest oznaczona unikalnym numerem seryjnym w celu bezpiecznej rejestracji sprzętu
- Niebieska etykieta informacyjna jest chroniona dodatkową warstwą przezroczystego tworzywa sztucznego, co zapewnia jej długą żywotność
- Kalendarz roku/miesiąca wydrukowany na etykiecie, na której można zaznaczyć lub wybić datę następnego przeglądu
- Wszystkie odciąg są opatrzone białą etykietą z ważnymi ostrzeżeniami i piktogramem instrukcji obsługi
- Każdy odciąg jest oznaczony kodem QR umożliwiającym dostęp do pełnej instrukcji obsługi
- Galwanizacja bez Cr6 - lepsza dla zdrowia i środowiska
- Odciąg mogą być dostarczane w innych długościach i z innymi końcówkami na zamówienie.

Współczynnik bezpieczeństwa: Taśma min. 3, szprychy min. 2 i haki min. 2

Materiał: Polyester i stal

Znakowanie: zgodnie z normą

Zakres temperatur: od -40°C do +100°C

standard: EN 12195-2

Dodatkowa informacja: Chronić odciąg przed ostrymi krawędziami

Nr artykułu	Zdolność mocująca daN	2x Zdolność mocująca daN	Długość m	Szerokość pasa [mm]	Typ	Zakończenie	STF daN	Kolor	Waga kg
701201001000020	1 700	3 400	10	50	bezkońcowy	-	350	Pomarańczowy	1,8
701201002200020	1 700	3 400	10	50	2-częściowy	Podwójny hak	350	Pomarańczowy	2,32