

## Pas mocujący POWERTEX Strong

### Informacja o produkcie



### POWERTEX

Pasy mocujące **POWERTEX Handy Web** są dostępne jako odciąg bezkońcowe lub dwuczęściowe, które pasują do prawie wszystkich sytuacji w transporcie lekkim i średnim.

Służą do dużych obciążeń wykonane z wysokowytrzymałej przędzy poliestrowej oraz stalowych zapadek i haków.

Odpowiednie dla profesjonalnych przewoźników, którym zależy na najwyższej wytrzymałości

- Taśma o wytrzymałości na zerwanie min. 15000 daN
- Żółta taśma dla łatwej identyfikacji
- Zarówno część długa jak i krótka posiadają niebieskie etykiety identyfikacyjne
- Etykieta zawiera informacje o STF i zdolności mocowania dla różnych połączeń odciągowych
- Każda część jest oznaczona unikalnym numerem seryjnym w celu bezpiecznej rejestracji sprzętu
- Niebieska etykieta informacyjna jest chroniona dodatkową warstwą przezroczystego tworzywa sztucznego, co zapewnia jej długą żywotność
- Kalendarz roku/miesiąca wydrukowany na etykiecie, na której można zaznaczyć lub wybić datę ostatniej kontroli
- Wszystkie odciąg są opatrzone białą etykietą z ważnymi ostrzeżeniami i piktogramem instrukcji obsługi
- Każdy odciąg jest oznaczony kodem QR umożliwiającym dostęp do pełnej instrukcji obsługi
- Galwanizacja bez Cr6 - lepsza dla zdrowia i środowiska
- Odciąg Strong mogą być dostarczane w innych długościach i z innymi końcówkami na zamówienie.

Współczynnik bezpieczeństwa: Taśma min. 3, szprychy min. 2 i haki min. 2

**Materiał:** Polyester i stal

**Znakowanie:** zgodnie z normą, POWERTEX, LC, STF, długość, rok produkcji, numer partii, numer seryjny, kod QR, kalendarz przeglądów, instrukcje ostrzegawcze dla użytkownika

**Zakres temperatur:** od -40°C do +100°C

**standard:** EN 12195-2

**Dodatkowa informacja:** Standardowa konfiguracja jest z podwójnymi hakami, ale może być również dostarczona z innymi końcówkami na życzenie.

Nr artykułu	Zdolność mocująca daN	2x zdolność mocowania	Długość m	Szerokość pasa [mm]	Typ	Zakończenie	STF daN
701901002200030	5 000	10 000	10	75	2-częściowy	Podwójny hak drucziany	500
701901001000030	5 000	10 000	10	75	bezkońcowy	-	500