

## Pas mocujący POWERTEX Trucker Force / Trucker Force Ergo



### Informacja o produkcie

#### POWERTEX



Pasy mocujące **POWERTEX Trucker Force** są standardowo dostępne jako odciąg 2-częściowy i przeznaczone do codziennego użytku przez profesjonalnych przewoźników.

Mocny pas wykonany z wysokowytrzymałej przędzy poliestrowej oraz stalowych zapadek i haków.

Trucker Force ma dłuższy uchwyt niż standardowy, znacznie wyższy STF, dzięki czemu można zmniejszyć liczbę odciągnięć w przypadku stosowania odciągnięć ciernych.

Przeznaczony dla profesjonalnych przewoźników, którzy oczekują bardzo dużej wytrzymałości i bardzo wysokiego współczynnika STF.

Pasy Trucker Force Ergo mają mechanizm zapadkowy z odwróconym działaniem uchwytu, co pozwala operatorowi ciągnąć/pchać uchwyt w dół zamiast pchać/ciągnąć uchwyt w górę, aby napiąć odciąg i zabezpieczyć ładunek.

- Mocna i wytrzymała z LC 2500 daN i bardzo wysokim STF 500 daN.
- Taśma o minimalnej wytrzymałości na zerwanie 7500 daN
- Pomarańczowa taśma z 5 + 5 czarnymi pasami dla łatwej identyfikacji
- Zarówno część długa jak i krótka posiadają niebieskie etykiety identyfikacyjne
- Etykieta zawiera informacje o STF i zdolności mocowania dla różnych połączeń odciągowych
- Każda część jest oznaczona unikalnym numerem seryjnym w celu bezpiecznej rejestracji sprzętu
- Niebieska etykieta informacyjna jest chroniona dodatkową warstwą przezroczystego tworzywa sztucznego, co zapewnia jej długą żywotność
- Kalendarz roku/miesiąca wydrukowany na etykiecie, na której można zaznaczyć lub wybić datę ostatniej kontroli
- Wszystkie odciąg są opatrzone białą etykietą z ważnymi ostrzeżeniami i piktogramem instrukcji obsługi
- Każdy odciąg jest oznaczony kodem QR umożliwiającym dostęp do pełnej instrukcji obsługi
- Galwanizacja bez Cr6 - lepsza dla zdrowia i środowiska
- Trucker może być dostarczony w innych długościach i z innymi końcówkami na zamówienie.

Współczynnik bezpieczeństwa: Taśma min. 3, szprychy min. 2 i haki min. 2

**Materiał:** Polyester i stal

**Znakowanie:** zgodnie z normą, POWERTEX, LC, STF, długość, rok produkcji, numer partii, numer seryjny, kod QR, kalendarz przeglądów, instrukcje ostrzegawcze dla użytkownika

**Zakres temperatur:** od -40°C do +100°C

**standard:** EN 12195-2

**Dodatkowa informacja:** Chronić odciągi przed ostrymi krawędziami

Nr artykułu	Zdolność mocująca daN	2x Zdolność mocująca daN	Długość m	Szerokość pasa [mm]	Typ	Zakończenie	STF daN	Kolor	Waga kg
701401002200030	2 500	5 000	10	50	2-częściowy	Podwójny hak	500	niebieski	3,12