

## Pas mocujący POWERTEX Strong Ergo Gear

### Informacja o produkcie



### POWERTEX



Pasy mocujące **POWERTEX Strong** dostępne są jako odciąg bezkońcowe lub dwuczęściowe i stosowane są do wyjątkowych obciążeń i ciężkich transportów. Grzechotka posiada unikalną konstrukcję koła zębatego, które zwielokrotnia siłę działającą na uchwyt, co zwiększa siłę napięcia w porównaniu ze standardowymi odciągami. Grzechotka ma odwrócone działanie dla ergonomicznego i łatwego napinania.

Te wytrzymałe pasy taśmowe są wykonane z wysokowytrzymałej przędzy poliestrowej, stalowych zapadek i stalowych haków. Odpowiednie dla profesjonalnych przewoźników ciężkich ładunków, którym zależy na najwyższej wytrzymałości i sile napięcia.

- Mocne Ergo Gear - mocne, ergonomiczne i trwale z LC 5000 daN i STF 530 daN
- Taśma o wytrzymałości na zerwanie min 15000 daN
- Żółta taśma dla łatwej identyfikacji
- Zarówno część długa jak i krótka posiadają niebieskie etykiety identyfikacyjne
- Etykieta zawiera informacje o STF i zdolności mocowania dla różnych połączeń odciągowych
- Każda część jest oznaczona unikalnym numerem seryjnym w celu bezpiecznej rejestracji sprzętu
- Niebieska etykieta informacyjna jest chroniona dodatkową warstwą przezroczystego tworzywa sztucznego, co zapewnia jej długą żywotność
- Kalendarz roku/miesiąca wydrukowany na etykiecie, na której można zaznaczyć lub wybić datę następnego przeglądu
- Wszystkie odciąg są opatrzone białą etykietą z ważnymi ostrzeżeniami i piktogramem instrukcji obsługi
- Każdy odciąg jest oznaczony kodem QR umożliwiającym dostęp do pełnej instrukcji obsługi
- Galwanizacja bez Cr6 - lepsza dla zdrowia i środowiska
- Odciąg ten może być dostarczony w innych długościach i z innymi końcówkami na zamówienie.

Współczynnik bezpieczeństwa: Taśma min. 3, szprychy min. 2 i haki min. 2

**Materiał:** Polyester i stal

**Znakowanie:** zgodnie z normą, POWERTEX, LC, STF, długość, rok produkcji, numer partii, numer seryjny, kod QR, kalendarz przeglądów, instrukcje ostrzegawcze dla użytkownika

**Zakres temperatur:** od -40°C do +100°C

**Zakończenie:** Chronić odciąg przed ostrymi krawędziami

**standard:** EN 12195-2

Nr artykułu	Kod	Zdolność mocująca daN	2x zdolność mocowania	Długość m	Szerokość pasa [mm]	Typ	Zakończenie	STF daN	Kolor	Waga kg
701901001000010	Strong Ergo Gear	5 000	10 000	10	75	bezkońcowy	-	530	Żółty	5,9
701901002200010	Strong Ergo Gear	5 000	10 000	10	75	2-częściowy	Podwójny hak druciany	530	Żółty	8,6