



Соединительное звено GT/S класса 10

Product information

Материал: Легированная стали 10. *Не перегревать.*

Маркировка: Код.

Допустимая нагрузка: 2,5 x WLL.

Запас прочности: 4:1.

Покрытие: Окрашенный.

Safety factor: 4:1

Класс: 10

| Код товара | Код | WLL ton | EWL | d mm | d1 mm | e mm | s mm | t mm | t1 mm | w mm | w1 mm | Вес kg |
|--------------|------------|---------|-----|------|-------|------|------|------|-------|------|-------|--------|
| 402100420260 | GT/S-6-10 | 4,2 | 214 | 19 | 13 | 214 | 10 | 160 | 54 | 95 | 25 | 1,47 |
| 402100660260 | GT/S-8-10 | 6,6 | 240 | 23 | 17 | 240 | 14 | 170 | 70 | 105 | 34 | 2,53 |
| 402101010260 | GT/S-10-10 | 10,1 | 275 | 27 | 20 | 275 | 14 | 190 | 85 | 110 | 40 | 3,87 |
| 402101570260 | GT/S-13-10 | 15,7 | 345 | 33 | 23 | 345 | 17 | 230 | 115 | 130 | 50 | 7,21 |
| 402102120260 | GT/S-16-10 | 21,2 | 415 | 38 | 27 | 415 | 20 | 275 | 140 | 150 | 65 | 11,3 |

Blueprint

