



Mobile crane



Piling crane



Канат стальной Verotop S

Product information



Особенности:

- Verotop s является самым прочным из всех утолщенных, устойчивых к вращению стальных тросов
- Verotop s достигает очень хороших результатов усталостной прочности.
- Verotop s обладает отличной устойчивостью к давлению и истиранию
- Verotop s идеально укладывается при сматывании на многослойном барабане.
- Verotop s может использоваться как с, так и без вертлюга
- Verotop s это канат с сопротивлением кручению категории 1 по ASTM A1023

ISO 4309

Номер категории: Все диаметры RCN.23-2.

Rope construction: Очень гибкий, устойчивый к вращению канат с утолщенными внешними переплетениями и чрезвычайно высокой прочностью к разрыву.

Marking: According to standard

Standard: EN 12385-4

Fill factor: 0.742

RCN: 23-2

Tolerance Ø: +2% to +4%

Код товара	Rope Diameter, mm	Tensile strength N/mm ²	Steel area mm ²	Min. Breaking force, kN	Finish	Rope lay.	Bec kg/100m
104101305070159	13	1 960	98	166	Bright	sS	85
104101306070159	13	1 960	98	166	Bright	zZ	85
104101305270159	13	1 960	98	166	Galvanized	sS	85

104101306270159	13	1 960	98	166	Galvanized	zZ	85
104101305100159	13	2 160	98	172,8	Bright	sS	85
104101306100159	13	2 160	98	172,8	Bright	zZ	85
104101305300159	13	2 160	98	172,8	Galvanized	sS	85
104101306300159	13	2 160	98	172,8	Galvanized	zZ	85
104101405070159	14	1 960	114	192,5	Bright	sS	98
104101406070159	14	1 960	114	192,5	Bright	zZ	98
104101405270159	14	1 960	114	192,5	Galvanized	sS	98
104101406270159	14	1 960	114	192,5	Galvanized	zZ	98
104101405100159	14	2 160	114	200,4	Bright	sS	98
104101406100159	14	2 160	114	200,4	Bright	zZ	98
104101405300159	14	2 160	114	200,4	Galvanized	sS	98
104101406300159	14	2 160	114	200,4	Galvanized	zZ	98
104101505070159	15	1 960	131	221	Bright	sS	113
104101506070159	15	1 960	131	221	Bright	zZ	113
104101505270159	15	1 960	131	221	Galvanized	sS	113
104101506270159	15	1 960	131	221	Galvanized	zZ	113
104101505100159	15	2 160	131	230,1	Bright	sS	113
104101506100159	15	2 160	131	230,1	Bright	zZ	113
104101505300159	15	2 160	131	230,1	Galvanized	sS	113
104101506300159	15	2 160	131	230,1	Galvanized	zZ	113
104101605070159	16	1 960	150	251,4	Bright	sS	128
104101606070159	16	1 960	150	251,4	Bright	zZ	128

104101605270159	16	1 960	150	251,4	Galvanized	sS	128
104101606270159	16	1 960	150	251,4	Galvanized	zZ	128
104101605100159	16	2 160	150	261,8	Bright	sS	128
104101606100159	16	2 160	150	261,8	Bright	zZ	128
104101605300159	16	2 160	150	261,8	Galvanized	sS	128
104101606300159	16	2 160	150	261,8	Galvanized	zZ	128
104101705070159	17	1 960	169	283,8	Bright	sS	145
104101706070159	17	1 960	169	283,8	Bright	zZ	145
104101705270159	17	1 960	169	283,8	Galvanized	sS	145
104101706270159	17	1 960	169	283,8	Galvanized	zZ	145
104101705100159	17	2 160	169	295,5	Bright	sS	145
104101706100159	17	2 160	169	295,5	Bright	zZ	145
104101705300159	17	2 160	169	295,5	Galvanized	sS	145
104101706300159	17	2 160	169	295,5	Galvanized	zZ	145
104101805070159	18	1 960	190	318,2	Bright	sS	162
104101806070159	18	1 960	190	318,2	Bright	zZ	162
104101805270159	18	1 960	190	318,2	Galvanized	sS	162
104101806270159	18	1 960	190	318,2	Galvanized	zZ	162
104101805100159	18	2 160	190	331,3	Bright	sS	162
104101806100159	18	2 160	190	331,3	Bright	zZ	162
104101805300159	18	2 160	190	331,3	Galvanized	sS	162
104101806300159	18	2 160	190	331,3	Galvanized	zZ	162
104101905070159	19	1 960	212	354,5	Bright	sS	181

104101906070159	19	1 960	212	354,5	Bright	zZ	181
104101905270159	19	1 960	212	354,5	Galvanized	sS	181
104101906270159	19	1 960	212	354,5	Galvanized	zZ	181
104101905100159	19	2 160	212	369,2	Bright	sS	181
104101906100159	19	2 160	212	369,2	Bright	zZ	181
104101905300159	19	2 160	212	369,2	Galvanized	sS	181
104101906300159	19	2 160	212	369,2	Galvanized	zZ	181
104102005070159	20	1 960	235	392,8	Bright	sS	200
104102006070159	20	1 960	235	392,8	Bright	zZ	200
104102005270159	20	1 960	235	392,8	Galvanized	sS	200
104102006270159	20	1 960	235	392,8	Galvanized	zZ	200
104102005100159	20	2 160	235	409	Bright	sS	200
104102006100159	20	2 160	235	409	Bright	zZ	200
104102005300159	20	2 160	235	409	Galvanized	sS	200
104102006300159	20	2 160	235	409	Galvanized	zZ	200
104102105070159	21	1 960	260	433,1	Bright	sS	221
104102106070159	21	1 960	260	433,1	Bright	zZ	221
104102105270159	21	1 960	260	433,1	Galvanized	sS	221
104102106270159	21	1 960	260	433,1	Galvanized	zZ	221
104102105100159	21	2 160	260	451	Bright	sS	221
104102106100159	21	2 160	260	451	Bright	zZ	221
104102105300159	21	2 160	260	451	Galvanized	sS	221
104102106300159	21	2 160	260	451	Galvanized	zZ	221

104102205070159	22	1 960	285	475,3	Bright	sS	243
104102206070159	22	1 960	285	475,3	Bright	zZ	243
104102205270159	22	1 960	285	475,3	Galvanized	sS	243
104102206270159	22	1 960	285	475,3	Galvanized	zZ	243
104102205100159	22	2 160	285	494,9	Bright	sS	243
104102206100159	22	2 160	285	494,9	Bright	zZ	243
104102205300159	22	2 160	285	494,9	Galvanized	sS	243
104102206300159	22	2 160	285	494,9	Galvanized	zZ	243
104102245070159	22,4	1 960	290	492,8	Bright	sS	251
104102246070159	22,4	1 960	290	492,8	Bright	zZ	251
104102245270159	22,4	1 960	290	492,8	Galvanized	sS	251
104102246270159	22,4	1 960	290	492,8	Galvanized	zZ	251
104102245100159	22,4	2 160	290	513,1	Bright	sS	251
104102246100159	22,4	2 160	290	513,1	Bright	zZ	251
104102245300159	22,4	2 160	290	513,1	Galvanized	sS	251
104102246300159	22,4	2 160	290	513,1	Galvanized	zZ	251
104102305070159	23	1 960	312	519,5	Bright	sS	265
104102306070159	23	1 960	312	519,5	Bright	zZ	265
104102305270159	23	1 960	312	519,5	Galvanized	sS	265
104102306270159	23	1 960	312	519,5	Galvanized	zZ	265
104102305100159	23	2 160	312	541	Bright	sS	265
104102306100159	23	2 160	312	541	Bright	zZ	265
104102305300159	23	2 160	312	541	Galvanized	sS	265

104102306300159	23	2 160	312	541	Galvanized	zZ	265
104102405070159	24	1 960	340	565,7	Bright	sS	289
104102406070159	24	1 960	340	565,7	Bright	zZ	289
104102405270159	24	1 960	340	565,7	Galvanized	sS	289
104102406270159	24	1 960	340	565,7	Galvanized	zZ	289
104102405100159	24	2 160	340	589	Bright	sS	289
104102406100159	24	2 160	340	589	Bright	zZ	289
104102405300159	24	2 160	340	589	Galvanized	sS	289
104102406300159	24	2 160	340	589	Galvanized	zZ	289
104102505070159	25	1 960	369	613,8	Bright	sS	313
104102506070159	25	1 960	369	613,8	Bright	zZ	313
104102505270159	25	1 960	369	613,8	Galvanized	sS	313
104102506270159	25	1 960	369	613,8	Galvanized	zZ	313
104102505100159	25	2 160	369	639,1	Bright	sS	313
104102506100159	25	2 160	369	639,1	Bright	zZ	313
104102505300159	25	2 160	369	639,1	Galvanized	sS	313
104102506300159	25	2 160	369	639,1	Galvanized	zZ	313
104102545070159	25,4	1 960	381	633,6	Bright	sS	323
104102546070159	25,4	1 960	381	633,6	Bright	zZ	323
104102545270159	25,4	1 960	381	633,6	Galvanized	sS	323
104102546270159	25,4	1 960	381	633,6	Galvanized	zZ	323
104102545100159	25,4	2 160	381	659,7	Bright	sS	323
104102546100159	25,4	2 160	381	659,7	Bright	zZ	323

104102545300159	25,4	2 160	381	659,7	Galvanized	sS	323
104102546300159	25,4	2 160	381	659,7	Galvanized	zZ	323
104102605070159	26	1 960	399	663,9	Bright	sS	339
104102606070159	26	1 960	399	663,9	Bright	zZ	339
104102605270159	26	1 960	399	663,9	Galvanized	sS	339
104102606270159	26	1 960	399	663,9	Galvanized	zZ	339
104102605100159	26	2 160	399	691,3	Bright	sS	339
104102606100159	26	2 160	399	691,3	Bright	zZ	339
104102605300159	26	2 160	399	691,3	Galvanized	sS	339
104102606300159	26	2 160	399	691,3	Galvanized	zZ	339
104102705070159	27	1 960	430	715,9	Bright	sS	365
104102706070159	27	1 960	430	715,9	Bright	zZ	365
104102705270159	27	1 960	430	715,9	Galvanized	sS	365
104102706270159	27	1 960	430	715,9	Galvanized	zZ	365
104102705100159	27	2 160	430	745,5	Bright	sS	365
104102706100159	27	2 160	430	745,5	Bright	zZ	365
104102705300159	27	2 160	430	745,5	Galvanized	sS	365
104102706300159	27	2 160	430	745,5	Galvanized	zZ	365
104102805070159	28	1 960	463	770	Bright	sS	393
104102806070159	28	1 960	463	770	Bright	zZ	393
104102805270159	28	1 960	463	770	Galvanized	sS	393
104102806270159	28	1 960	463	770	Galvanized	zZ	393
104102805100159	28	2 160	463	801,7	Bright	sS	393

104102806100159	28	2 160	463	801,7	Bright	zZ	393
104102805300159	28	2 160	463	801,7	Galvanized	sS	393
104102806300159	28	2 160	463	801,7	Galvanized	zZ	393
104102865070159	28,6	1 960	483	803,3	Bright	sS	410
104102866070159	28,6	1 960	483	803,3	Bright	zZ	410
104102865270159	28,6	1 960	483	803,3	Galvanized	sS	410
104102866270159	28,6	1 960	483	803,3	Galvanized	zZ	410
104102865100159	28,6	2 160	483	836,5	Bright	sS	410
104102866100159	28,6	2 160	483	836,5	Bright	zZ	410
104102865300159	28,6	2 160	483	836,5	Galvanized	sS	410
104102866300159	28,6	2 160	483	836,5	Galvanized	zZ	410
104102905070159	29	1 960	497	825,9	Bright	sS	421
104102906070159	29	1 960	497	825,9	Bright	zZ	421
104102905270159	29	1 960	497	825,9	Galvanized	sS	421
104102906270159	29	1 960	497	825,9	Galvanized	zZ	421
104102905100159	29	2 160	497	860	Bright	sS	421
104102906100159	29	2 160	497	860	Bright	zZ	421
104102905300159	29	2 160	497	860	Galvanized	sS	421
104102906300159	29	2 160	497	860	Galvanized	zZ	421
104103005070159	30	1 960	532	883,9	Bright	sS	451
104103006070159	30	1 960	532	883,9	Bright	zZ	451
104103005270159	30	1 960	532	883,9	Galvanized	sS	451
104103006270159	30	1 960	532	883,9	Galvanized	zZ	451

104103005100159	30	2 160	532	920,4	Bright	sS	451
104103006100159	30	2 160	532	920,4	Bright	zZ	451
104103005300159	30	2 160	532	920,4	Galvanized	sS	451
104103006300159	30	2 160	532	920,4	Galvanized	zZ	451
104103105070159	31	1 960	568	943,8	Bright	sS	482
104103106070159	31	1 960	568	943,8	Bright	zZ	482
104103105270159	31	1 960	568	943,8	Galvanized	sS	482
104103106270159	31	1 960	568	943,8	Galvanized	zZ	482
104103105100159	31	2 160	568	982,7	Bright	sS	482
104103106100159	31	2 160	568	982,7	Bright	zZ	482
104103105300159	31	2 160	568	982,7	Galvanized	sS	482
104103106300159	31	2 160	568	982,7	Galvanized	zZ	482