



Захват горизонтальный FHX-V

Product information

Для горизонтального подъема и транспортировки стальных плит и других жестких материалов, которые не деформируются. Подъемный кронштейн FHX-V имеет пружину, прикрепленную к кулачковому узлу. Пружина гарантирует, что зажим будет / может быть закрыт и зафиксирован в любом положении.

Одним из основных преимуществ этого зажима является то, что один человек может расположить зажимы и направить подъемник. Подъемные захваты FHX-V продаются только парами (или несколькими парами).

Features: * Функция предварительно натянутой пружины кронштейна для легкого использования одним человеком * зажим может быть закрыт и зафиксирован в любом положении * компактная облегченная конструкция для легкого перемещения * высококачественный сверхпрочный сварной корпус

Marking: According to standard, CE-marked, в соответствии со стандартом EN 13155, тип, серийный номер, ГРН, раскрытие тисков и маркировка CE

Standard: EN 13155

Note: всегда используется в паре (или несколькими парами)

Warning: уровень твердости поверхности материала не должен превышать 37 Hrc (345 Hb, 1166 H / мм2)

Код товара	Код	WLL ton	Jaw width mm	V mm	S mm	W mm	T mm	H mm	U mm	X mm	Y mm	Вес kg
502100100350680	1 FHX-V	1	0-35	140	99	10	26,5	12	188	85	15	3
502100200600680	2 FHX-V	2	0-60	180	114	15	30,5	19	286	125	16	8
502100300600680	3 FHX-V	3	0-60	200	125	20	30,5	19	302	140	20	12,2
502100400600680	4 FHX-V	4	0-60	220	139	30	30,5	19	316	165	20	17
502100600600680	6 FHX-V	6	0-60	220	139	30	30,5	19	316	165	20	17

Blueprint

