



Универсальный винтовой захват для подъема TSCC / TSCC-W

Product information

Универсальный винтовой захват для вертикального и горизонтального подъема и транспортировки большого разнообразия стальных конструкций. Также можно прикрепить вверх дном и использовать как (временную) точку подъема.

Модель TSCC: стандартный винтовой захват

Модель TSCC-W: с увеличенным размером раскрытия зажимного устройства

Характеристики:

- Специальная универсальная конструкция обеспечивает многоцелевое применение подъемных стальных конструкций.
- Оснащен кулачковым упором на шпинделе с резьбовым концом, что обеспечивает мощную силу зажима на заготовке.
- Оснащен защитным винтовым шпиндельным механизмом, гарантирующим, что захват не скользит при применении подъемной силы.
- Облегченная конструкция для легкого перемещения
- Высоко качественный сверхпрочный кованный корпус
- Кованные компоненты сплава, где требуется.
- Удобное обслуживание, легко сменные части, которые доступны по запросу.
- минимальная предельная рабочая нагрузка отсутствует

Marking: CE-marked, тип, серийный номер, грузоподъемность, раскрытие тисков и маркировка CE.

Temperature range: -40°C до +100°C

Warning: уровень твердости поверхности материала не должен превышать 37 Hrc (345 Hb, 1166 Н / мм²)

Код товара	Код	WLL ton	Jaw width mm	S mm	I mm	W mm	V mm	Z mm	U mm	H mm	T mm	X mm	Bec kg
502100050350720	0.5 TSCC	0,5	0-35	18	27,5	26	108	158	211	82	25	27	1
502100100400720	1 TSCC	1	0-40	29	42	40	150	220	232	140	46	46	3,3
502100101000720	1 TSCC-W	1	50-100	88	42	50	225	258	273	190	45	46	6,3
502100150400720	1.5 TSCC	1,5	0-40	29	42	40	150	220	232	140	46	46	3,5
502100300750720	3 TSCC-W	3	25-75	50	49	60	215	250	291	191	50	54	7,8
502100300600720	3 TSCC	3	0-60	38	50	46	190	280	278	184	50	60	7,8
502100601000720	6 TSCC	6	0-100	60	63	70	296	446	390	249	100	75	22

Blueprint

