



## Захват для подъема балок FSV - FSVS – FSVSU

### Product information

Винтовой захват, предназначенный для горизонтального подъема и транспортировки балок и стальных конструкций. Его можно прикрепить вверх дном и использовать как (временную) точку крепления. В доступе есть следующие модификации:

- FSV стандартный фиксатор
- FSVS зажим с увеличенным зажимным устройством
- FSVSU зажим с увеличенным открытием, усиленным корпусом и шарнирной подъемной проушиной.

**Features:** \* Равномерное открытие и закрытие обоих тисков для простой и быстрой сборки \* сварные тиски для лучшего позиционирования и уменьшения повреждений при нагрузке \* Легкий, удобный для обслуживания, сверхпрочный корпус

**Marking:** According to standard, CE-marked, в соответствии со стандартом EN 13155, маркировкой CE, тип, серийный номер, предельная рабочая нагрузка, раскрытие тисков.

**Temperature range:** 40°C до +100°C

**Standard:** EN 13155

| Код товара      | Код     | WLL ton | Beam width mm mm | S mm | T mm | V-max | U-max | H mm    | X mm | Bec kg |
|-----------------|---------|---------|------------------|------|------|-------|-------|---------|------|--------|
| 502300101900160 | 1 FSV   | 1       | 75-190           | 30   | 73,5 | 357   | 345   | 113-192 | 120  | 5      |
| 502300201900160 | 2 FSV   | 2       | 75-190           | 30   | 73,5 | 357   | 345   | 113-192 | 120  | 5      |
| 502300204200160 | 2 FSVS  | 2       | 75-420           | 30   | 73,5 | 540   | 428   | 114-275 | 120  | 7      |
| 502300301900160 | 3 FSV   | 3       | 75-190           | 30   | 73,5 | 357   | 345   | 113-192 | 120  | 5      |
| 502300304200160 | 3 FSVS  | 3       | 75-420           | 30   | 73,5 | 540   | 428   | 114-275 | 120  | 7      |
| 502300304200161 | 3 FSVSU | 3       | 75-420           | 30   | 73,5 | 540   | 486   | 114-275 | 120  | 8      |
| 502300403000160 | 4 FSV   | 4       | 150-300          | 40   | 80   | 450   | 422   | 185-240 | 180  | 15     |
| 502300405600160 | 4 FSVS  | 4       | 150-560          | 40   | 80   | 708   | 545   | 173-362 | 180  | 18     |
| 502300405600161 | 4 FSVSU | 4       | 150-560          | 40   | 80   | 708   | 613   | 173-362 | 180  | 21     |
| 502300503000160 | 5 FSV   | 5       | 150-300          | 40   | 80   | 450   | 422   | 185-240 | 180  | 15     |
| 502300505600160 | 5 FSVS  | 5       | 150-560          | 40   | 80   | 708   | 545   | 173-362 | 180  | 19,5   |
| 502300505600161 | 5 FSVSU | 5       | 150-560          | 40   | 80   | 708   | 622   | 173-362 | 180  | 22     |
| 502301004500160 | 10 FSV  | 10      | 350-450          | 95   | 88   | 695   | 653   | 400-447 | 200  | 50     |

# Blueprint

