



Таль электрическая КИТО серия EQ

Product information

КИТО EQ-это небольшая и мощная электрическая цепная таль с верхним креплением, литым алюминиевым корпусом, прочным и эффективным двигателем с охлаждением и пластиковым цепным лотком.

Повышенная эффективность характеризуется 130% от номинальной скорости при нагрузке WLL менее 30%.

Стандартная конфигурация:

- Инвертор
- 380-460 В / 3 фазы
- Защита от перегрузки через инвертор
- Счетчик рабочего времени
- Верхний и Нижний концевой выключатель
- Самоблокирующийся тормоз
- Никелированная несущая цепь класса 80 (DAT) в соответствии с EN 818-7
- Пластиковый цепной лоток
- Напряжение управления 24 В DC
- Корпус из литого алюминия-маленький, легкий и прочный
- Высокая рабочая классификация: FEM 3M / ISO M6 до 500 кг

Опция:

- стандартная тележка или зубчатая передача
- электрическая тележка (управляемая инвертором-две скорости)
- верхний крюк

Note: Максимальный подъем с цепным мешком составляет (125кг - 500кг) 15м, (1т) 6м.

Код товара	Код	WLL ton	Lifting height m	Lifting speed m/min	Number of falls	Model Class FEM	Traversing motor Output kW	Traversing motor Rating% ED	Lifting speed m/min. High (light load) 0-30 % WLL	Lifting speed m/min. High 30-100 % WLL	Head room mm	Entire length mm	Load chain mm	Bec kg
540101251760086EQ001IS0,125		6	22	1	EQ	3m	0,5	40 / 20	22	17.0/2.8	395	417	5,6x15,7	30
540101251760084EQ001IS0,125		3	22	1	EQ	3m	0,5	40 / 20	22	17.0/2.8	395	417	5,6x15,7	32
540100031640086EQ003IS 0,25		6	13	1	EQ	3m	0,5	40 / 20	13	10.0/1.7	395	417	5,6x15,7	30
540100031640084EQ003IS 0,25		3	13	1	EQ	3m	0,5	40 / 20	13	10.0/1.7	395	417	5,6x15,7	31
540100051500086EQ005IS 0,5		6	9,9	1	EQ	3m	0,75	40 / 20	9,9	7.6/1.3	410	417	5,6x15,7	32
540100051500084EQ005IS 0,5		3	9,9	1	EQ	3m	0,75	40 / 20	9,9	7.6/1.3	410	417	5,6x15,7	32
540100101500086EQ010IS 1		6	9,2	1	EQ	2m	1,5	40 / 20	9,2	7.1/1.2	465	433	7,1x19,9	42
540100101500084EQ010IS 1		3	9,2	1	EQ	3m	1,5	40 / 20	9,2	7.1/1.2	465	433	7,1x19,9	42