

Zip-Clip

Product information



Позволяет изготовить тросовую подвеску по индивидуальному заказу. Просто используйте зажим на молнии, чтобы прикрепить веревку к выбранной вами точке крепления. Ассортимент состоит из кабельных барабанов и отдельных запорных устройств с возможностью выбора безопасной рабочей нагрузки.

Применение:

- Оборачивание вокруг существующих стальных конструкций, двутавровых балок или прогонов.
- Подходит для использования с широким спектром крепежных изделий, включая адаптеры для рым-болтов, крепежные детали для бетона, клинья для настила, зажимы для прогонов.
- Идеально подходит для подвесок большой и различной длины.
- Идеально подходит для кронштейнов вторичного освещения.
- Трос из нержавеющей стали морского класса доступен для специального применения.

Мы предлагаем следующие типы проволоки и упаковки для проволочных застёжек-молний Zip-Clip:

| Код товара | Код части | Описание |
|---|--------------|---|
| Трос для Zip-Clip KL50Rize KL50 10 kg WL | | |
| R200G | 10.15R200G | 200 м катушка оцинкованного троса в коробке с дозатором |
| R100G/SS | 10.15R100GSS | 100 м катушка троса из нержавеющей стали AISI 316 |
| R200G/SS | | 200 м катушка троса из нержавеющей стали AISI 316 |
| | | |

| Проволока Zip-Clip KL100Rize KL100 50 kg WL | | |
|--|--------------|---|
| R100S | 10.15R100S | 100 м катушка оцинкованного троса в коробке с дозатором |
| R200S | 10.15R200S | 200 м катушка оцинкованного троса в коробке с дозатором |
| R500S | | катушка оцинкованного троса 500 м |
| R100S/SS | 10.15R100SSS | 100 м катушка троса из нержавеющей стали AISI 316 |
| | | |
| Drut do Zip-Clip KL150Rize KL150 120 kg WL | | |
| R100Y | 10.15R100Y | 100 м катушка оцинкованного троса 3 мм |
| R100Y/SS | | 100 m szpula ze stali nierdzewnej AISI 316 |
| | | |
| KL200 | | Rize KL200 230 kg WLL |
| R100P | | 100 m szpula z drutu ocynkowanego |
| R100P/SS | | 100 m szpula ze stali nierdzewnej AISI 316 |

Material: Высококачественный цинковый сплав

Note: Одобрено для статической, но не динамической подвески.

| Код товара | Rope Ø range mm | WLL ton | Max. rated load kg | Код продукции |
|--------------|--------------------|------------|-----------------------|---------------|
| 121200100120 | 1 | 0,01 | 10 | KL50 |
| 121200100121 | 1 | 0,01 | - | R200G |
| 121200200120 | 2 | 0,05 | 50 | KL100 |
| 121200200121 | 2 | 0,05 | - | R100S |
| 121200200122 | 2 | 0,05 | - | R200S |
| 121200200123 | 2 | 0,05 | - | R500S |
| 121200300120 | 3 | 0,12 | 120 | KL150 |
| 121200300121 | 3 | 0,12 | - | R100Y |
| 121200400120 | 4 | 0,23 | 230 | KL200 |
| 121200400121 | 4 | 0,23 | - | R100P |
| 121200600120 | 6 | 0,5 | 500 | KL600 |
| 121200600121 | 6 | 0,5 | - | R100N |