

РЫМ-болт поворотный с монтажным ключом 8-291K



Product information



Точка крепления вращается на 360°, поэтому ее можно правильно отрегулировать в направлении, подходящем для подъема.

Все точки крепления YOKE соответствуют требованиям ASME B20.26.

Features: Встроенный RFID/NFC чип

Material: Легированная закаленная сталь. Не выпадающий болт с высокой грузоподъемностью

Marking: According to standard, CE-marked

Temperature range: от -40° до +200°C (без снижения грузоподъемности)

Finish: окрашенный

Standard: EN 1677-1

Safety factor: 4:1

Класс: 10

| Код товара | WLL ton | Thread | Torque Nm | Pitch DIN 13 | Thread length (E) mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | S mm | W mm | Bec kg |
|--------------|---------|--------|-----------|--------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 421100030620 | 0,3 | M 8 | 10 | 1,25 | 12 | 38 | 25 | 9 | 9 | 12 | 25 | 24 | 6 | 41 | 6 | 44 | 0,1 |
| 421100040620 | 0,4 | M 10 | 10 | 1,5 | 15 | 38 | 25 | 9 | 9 | 15 | 25 | 24 | 6 | 41 | 6 | 44 | 0,1 |
| 421100080620 | 0,75 | M 12 | 10 | 1,75 | 18 | 45 | 30 | 10 | 11 | 18 | 33 | 30 | 9 | 47 | 8 | 52 | 0,2 |
| 421100150620 | 1,5 | M 16 | 30 | 2 | 24 | 52 | 35 | 14 | 13 | 24 | 35 | 34 | 11 | 56 | 10 | 61 | 0,4 |
| 421100230620 | 2,3 | M 20 | 70 | 2,5 | 30 | 60 | 40 | 16 | 15 | 30 | 44 | 37 | 15 | 65 | 12 | 70 | 0,6 |
| 421100320620 | 3,2 | M 24 | 150 | 3 | 36 | 72 | 49 | 19 | 18 | 36 | 53 | 47 | 19 | 78 | 14 | 84 | 1,1 |
| 421100450620 | 4,5 | M 30 | 350 | 3,5 | 45 | 91 | 61 | 24 | 22 | 45 | 62 | 59 | 23 | 95 | 17 | 105 | 2,1 |
| 421100700620 | 7 | M 36 | 410 | 4 | 54 | 110 | 73 | 29 | 27 | 54 | 76 | 72 | 31 | 114 | 22 | 126 | 3,7 |
| 421100900620 | 9 | M 42 | 550 | 4,5 | 63 | 128 | 83 | 34 | 32 | 63 | 89 | 81 | 38 | 132 | 24 | 147 | 5,8 |
| 421101200620 | 12 | M 48 | 550 | 5 | 72 | 145 | 95 | 38 | 37 | 72 | 105 | 94 | 44 | 150 | 27 | 168 | 8,6 |
| 421101600620 | 16 | M 56 | 800 | 5,5 | 84 | 148 | 102 | 40 | 43 | 84 | 124 | 92 | 49 | 166 | 27 | 178 | 11 |
| 421101800620 | 18 | M 64 | 800 | 6 | 96 | 148 | 102 | 40 | 43 | 96 | 124 | 92 | 49 | 166 | 27 | 178 | 11,8 |

Blueprint

