

РЫМ-болт поворотный с монтажным ключом 8-291K



Product information



Точка крепления вращается на 360°, поэтому ее можно правильно отрегулировать в направлении, подходящем для подъема.

Все точки крепления YOKE соответствуют требованиям ASME B20.26.

Features: Встроенный RFID/NFC чип

Material: Легированная закаленная сталь. Не выпадающий болт с высокой грузоподъемностью

Marking: According to standard, CE-marked

Temperature range: от -40° до +200°C (без снижения грузоподъемности)

Finish: окрашенный

Standard: EN 1677-1

Safety factor: 4:1

Класс: 10

Код товара	WLL ton	Thread	Torque Nm	Pitch DIN 13	Thread length (E) mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	S mm	W mm	Bec kg
421100030620	0,3	M 8	10	1,25	12	38	25	9	9	12	25	24	6	41	6	44	0,1
421100040620	0,4	M 10	10	1,5	15	38	25	9	9	15	25	24	6	41	6	44	0,1
421100080620	0,75	M 12	10	1,75	18	45	30	10	11	18	33	30	9	47	8	52	0,2
421100150620	1,5	M 16	30	2	24	52	35	14	13	24	35	34	11	56	10	61	0,4
421100230620	2,3	M 20	70	2,5	30	60	40	16	15	30	44	37	15	65	12	70	0,6
421100320620	3,2	M 24	150	3	36	72	49	19	18	36	53	47	19	78	14	84	1,1
421100450620	4,5	M 30	350	3,5	45	91	61	24	22	45	62	59	23	95	17	105	2,1
421100700620	7	M 36	410	4	54	110	73	29	27	54	76	72	31	114	22	126	3,7
421100900620	9	M 42	550	4,5	63	128	83	34	32	63	89	81	38	132	24	147	5,8
421101200620	12	M 48	550	5	72	145	95	38	37	72	105	94	44	150	27	168	8,6
421101600620	16	M 56	800	5,5	84	148	102	40	43	84	124	92	49	166	27	178	11
421101800620	18	M 64	800	6	96	148	102	40	43	96	124	92	49	166	27	178	11,8

Blueprint

