

РЫМ-болт поворотный PSA-YEP



Product information



- Вращение на 360° позволяет регулировать направление нагрузки.
- Все подъемные элементы прошли магнитопорошковый контроль magnaflux.
- Индивидуальные кованые детали имеют маркировку для отслеживания сертификата.
- - Прошел тест динамической нагрузки при нагрузке 150 кг (стандарт EC-100 кг).
- Соответствует немецким требованиям BG BAU (страхование работников в строительной отрасли).
- Соответствует директиве (89/686 / EEC).
- PSA-допускается использование в качестве опорного пункта для средств индивидуальной защиты.

Material: Изготавливается из кованой легированной стали, отпущенной и закаленной

Marking: According to standard, стандарт EN 795, EN 365, EN 50308, индивидуальный серийный номер, производитель, год изготовления, идентификация, идентификатор продукту

Finish: Окрашенный, желтый

Standard: EN 795, EN 365, EN 50308

Код товара	Max. number of persons	Torque Nm	thread M	Thread length (E) mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	S mm	W mm	Вес kg
84158281007	1	10	M12 x 1.75	19	45	30	10	11	18	33	29	5	45	8	52	0,2
84158281015	2	30	M16 x 2	24	52	35	14	13	24	35	33	8	52	10	61	0,3
84158281023	2	70	M20 x 2.5	30	60	40	16	15	30	44	37	7	60	12	70	0,6

Blueprint

