



Изолированный вертлюг 8-088N

Product information



Изолированный вертлюг для различных видов подъема. Предназначен для защиты козлового крана во время сварочных работ при подвесных нагрузках. Индивидуально протестировано для выдерживания напряжения до 1000 вольт, подтверждено сертификатом.

Оснащен RFID (чип) для удобства обслуживания и контроля

Для соединения с элементами подвески необходим штифт и комплект втулок XP 015, их нужно заказывать отдельно.

Для подвешивания стоит использовать в комплекте с компонентом 8-051.

Features: Встроенный чип RFID/NFC

Material: Закаленная легированная сталь

Marking: According to standard

Standard: EN 1677-1

Safety factor: 4:1

Класс: 8

| Код товара | Chain diameter mm | WLL ton | D mm | L mm | W mm | Вес kg |
|--------------|----------------------|------------|---------|---------|---------|-----------|
| 422500200220 | 7 | 2 | 48 | 75 | 50 | 0,7 |
| 422500320220 | 10 | 3,15 | 58 | 97 | 62 | 1,3 |
| 422500530220 | 13 | 5,3 | 74 | 123 | 78,5 | 2,7 |
| 422500800220 | 16 | 8 | 90 | 143 | 95 | 4,7 |
| 422501250220 | 18 | 12,5 | 105 | 164 | 110 | 7 |

Blueprint

