



Рым-болт поворотный 8-231 с длинным болтом

Product information



Диапазон вращения 360°, в то время как отклонение 180° и в то же время позволяет подъем с любого направления.

Изготовлен из легированной стали, закаленной.

Компоненты, подлежащие нагрузке, на 100% устойчивы к трещинам, контроль magnaflux.

Отдельные кованые детали и винт крышки прослеживаются в соответствии с сертификатом. Болты имеют метрическую резьбу (ASME / ANSI B18.3.1 M).

Каждая единица испытывалась под 2,5 раза большей нагрузкой, чем указанная грузоподъемность.

Все точки подъема YOKE соответствуют или превышают все требования ASME B30.26.

Быстрая и простая установка, вам нужно только резьбовое отверстие.

Features: Встроенный чип RFID/NFC

Material: Кованая легированная сталь

Marking: According to standard, CE-marked

Standard: EN 1677-1

Safety factor: 4:1

Код товара	WLL ton	Torque Nm	Thread M mm	Thread length (E) mm	Pitch DIN13	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	R mm	SW mm	Bec kg
42158231007125L	0,7	60	M 10	103	1,5	33	41	29	11	80	58	17	17	0,4
42158231010150L	1	100	M 12	128	1,75	33	39	31	11	80	58	17	19	0,4
42158231020185L	2	150	M 16	149	2	50	54	46	17	116	90	27	24	1,1
42158231030230L	3	250	M 20	194	2,5	51	52	49	17	116	90	27	30	1,4
42158231050265L	5	400	M 24	221	3	72	81	59	25	163	126	37	36	3,2
42158231078340L	7,8	500	M 30	278	3,5	87	94	81	30	204	148	46	46	6,3
42158231125300L	12,5	1 000	M 36	225	4	110	112	98	36	248	188	57	55	10,9

Blueprint

