

РЫМ-БОЛТ ПОВОРОТНЫЙ 8-271



Product information

Общие характеристики:

- отклоняется до 180° и поворачивается на 360° благодаря своей уникальной конструкции подшипника.
- все детали прошли проверку трещин Magnaflux.
- каждая часть содержит идентификатор, обеспечивающий индексацию, соответствующую сертификату.
- испытано под нагрузкой 2,5 x грузоподъемность.

Все точки YOKE соответствуют требованиям ASME V30.26. Вы можете легко проверить, какую модель выбрать для ваших нужд, благодаря прилагаемой таблице.

Простая установка, благодаря индивидуальной обработке под ключ.

Возможность поворота под нагрузкой, не поворачивайте более 90° при максимальной нагрузке.

Material: Кованая легированная сталь, закаленная

Marking: According to standard, CE-marked

Finish: Окрашенный

Standard: EN 1677-1

Note: Способен вращаться под нагрузкой. Не поворачивайте непрерывно в направлении 90 градусов при полной нагрузке

Safety factor: 4:1

Код товара	WLL ton	Thread mm	Pitch DIN13	Torque Nm	G mm	C mm	K mm	H mm	F mm	D mm	B mm	A mm	E mm	M mm	Bec kg
42158271003	0,4	M 8	1,25	10	35	40	30	16	72	8	32	29	12	M 8	0,2
42158271004	0,6	M 10	1,5	10	35	40	30	16	72	8	32	29	15	M 10	0,2
42158271006	0,7	M 12	1,75	10	40	45	36	18	95	10	50	35	18	M 12	0,3
42158271013	1,5	M 16	2	30	46	54	41	22	104	13	50	36	24	M 16	0,5
42158271020	2,5	M 20	2,5	70	62	68	55	29	122	13	54	36	30	M 20	1
42158271035	4	M 24	3	150	78	88	70	36	154	19	66	41	36	M 24	2,2
42158271060	6	M 30	3,5	350	90	120	80	48	206	22	86	50	46	M 30	4,5
42158271080	10	M 36	4	410	90	120	80	48	206	22	86	50	55	M 36	4,6
42158271130	14	M 48	5	550	98	122	84	50	235	25	110	67	73	M 48	6,1

Blueprint

